



A Q U A J E T - zelfaanzuigende pomp

Art. no. 2310: Niet automatisch model voor schakeling via voetschakelaar of kraan met ingebouwde contactschakelaar.

Art. no. 2315: Automatisch model, met ingebouwde zelfregelende drukschakelaar 1 bar (10 m WK).

Aqua jet pompen behoeven normaliter geen onderhoud.

Kenmerken:

1. Zelfaanzuigend in droge toestand
2. Kan korte tijd drooglopen
3. Capaciteit 6,5 liter per minuut bij een druk van 0,2 bar
4. Max. druk 1,5 bar (15 m WK)
5. Max. verbruik 1,5 Amp./h.

Aansluiting: Plus pool aan rode kabel
Min pool aan blauwe kabel

Voor automatisch model:

Zelfregelende drukschakelaar monteren aan drukzijde van de pomp (zie pijl op pomp) m.b.v. wartel 3/8". Niet forceren!
Bevestig de waterslangen aan de pomp m.b.v. slangklemmen.
Voor de aanzuigzijde transparant gewapende waterslang 10 x 2 mm gebruiken.
Pomp zo mogelijk vlak op de vloer monteren.

Gebruik:

Voor ingebruikname watertank vullen.
Na inschakeling pomp waterleiding en aansluitingen op dichtheid controleren.

GARANTIEBEPALINGEN:

Dit apparaat is van deugdelijk materiaal en met grote zorg vervaardigd.
Wij staan dan ook EEN JAAR - na datum van aankoop - garant voor materiaal en constructiefouten.
Mocht zich onverhoopt een dergelijke fout openbaren wendt U zich dan, met aankoopfactuur, tot Uw handelaar in het land van aankoop. Het spreekt vanzelf, dat de garantie vervalt indien het apparaat is verwaarloosd, verkeerd is gebruikt, niet juist werd aangesloten, aan een ongeval onderhevig is geweest of indien er ingrepen aan zijn verricht door daartoe niet bekwame personen.